

## KRAGARMREGAL

zur Lagerung für Profile, Stabeisen, Rohre usw.

IPE – Profile - Ständer warmgewalzt,  
fest angeschweißte Kasten-Profil Kragarme mit Abrollsicherungen,  
200 kg Armlast,

### Abmessungen:

Höhe: 2000 mm,

Fuß- und Kragarmtiefe: 500 mm einseitig,  
2 x 500 mm zweiseitig

6 Lagerebenen übereinander.

---

### Montage

- 1) Die beiden ersten Ständer aufrichten und durch Horizontalstreben und Diagonalstreben verbinden.



- 2) Den nächsten Ständer aufrichten und durch Horizontalstreben an die bereits aufgerichteten Ständer anschließen.



- 3) Folgefelder wie in 2) beschrieben aufstellen.
- 4) Aufgestellte Felder ausrichten und fest verschrauben.
- 5) Mit Fördermitteln zu beladende Regale müssen am Boden oder mit geeigneten Bauwerksteilen verbunden werden. Soll das Regal verdübelt werden, ist bauseits zu prüfen, ob der vorgesehene Dübel bestimmungsgemäß im Beton verankert werden kann. (Estrichdicke und Klemmlänge berücksichtigen)
- 6) Die Kreuzverstrebung gilt für je 5 Felder.

## Einseitiges Kragarmregal



## Doppelseitiges Kragarmregal



## Festhalteklammer

2 Stück pro Ständer,  
vorne und hinten wechselseitig anbringen!

